

ANT0727-65V07M

698 ~ 960/1710 ~ 2700MHz 70°/60°7/10dBi

0°电下倾角

5G 单极化板状天线



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V2.1	排版内容更新	曹训练



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

基本参数

型号	ANT0727-65V07M	
电气指标		
频率范围 (MHz)	698-960	1710 ~ 2700
带宽(MHz)	262	990
极化方式	垂直	
增益 (dBi)	7	
电下倾角 (°)	0	
半功率波瓣宽度 (°)	水平面:70 垂直面:55	水平面:60 垂直面:45
第一上旁瓣抑制(dB)	/	
前后比 (dB)	/	
输入阻抗 (Ω)	50	
电压驻波比	≤2	≤1.5
最大功率(W)	50	
机械及环境指标		
接头类型	1×N 阴头	
引线长度	15cm 或用户指定	
接头位置	底部	
天线尺寸(mm)	210×180×44	
天线重量 (kg)	0.7	
天线罩材料	ABS	
天线罩颜色	白色	
机械可调倾角 (°)	0 ~ 60	
工作温度(°C)	-40 ~ 60	
极限风速(m/s)	60	
抱杆直径 (mm)	35 ~ 50	
安装件型号	MK004C L形钢夹码	

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net