

ANT-0827V3AM

4G 全向天线



800 ~ 960/1710 ~ 2700MHz 3/4dBi 垂直极化

版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V1.5	排版内容更新	曹训练



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

硬件规格

型号	ANT-0827V3AM	
电气指标		
频率范围 (MHz)	800 ~ 960	1710 ~ 2700
带宽(MHz)	160	990
极化方式	垂直	
增益 (dBi)	3	4
输入阻抗 (Ω)	50	
电压驻波比	≤ 3	
最大功率(W)	50	
机械及环境指标		
接头类型	N 阳头	
接头位置	底部	
天线长度(cm)	30	
天线重量 (kg)	约 0.2	
外罩材料	玻璃钢 (灰)	
工作温度($^{\circ}\text{C}$)	-40 ~ 60	
极限风速(m/s)	60	
安装件型号	配合吸盘等安装座使用	

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net