

核心服务器



产品说明

HL-AG256RH 核心服务器是款高性能网管型工业核心融合服务器，融合服务器集数据交换与语音交换为一体，可通过快速以太网接口和光纤接口实现多种组合，由百兆 RJ 电接口、千兆光接口、FXS 用户接口、FXO 中继接口、30B+D 接口：支持 PIR、NO7、NO1、信令，增强了设计网络和应用的灵活性。该交换机支持端口镜像、VLAN、QoS、stp/Rstp 等丰富的二层软件特性及一系列实用的管理方式，如 Web、SNMP 和继电器告警输出等，更好的为企业信息自动化，语音智能化，视频监控融合化等工业领域应用，组建快速稳定的近端、远程终端接入网络提供安全可靠的解决方案。

产品特点

HL-AG256RH 核心服务器处理器板采用国产 CPU、内存及硬盘，安装国产麒麟等操作系统，适应国产化需求。服务器集成高性能语音处理 DSP 芯片。通过 DSP 阵列子卡，单台设备可拥有 6000MIPS 的处理能力，保证在 1200 路通话满负荷，运行状态下能从容执行语音处理（G.711/G.729A/G.723.1）、回音消除、传真中继（T.38）。

HL-AG256RH 核心服务器支持全面的安全防护，包括：信令和媒体流加密、自动密码强度检测、密码修改提醒、防密码暴力破解、用户数据密文存储、外网访问控制、Telnet 功能开关、黑白名单、系统日志备份等，系统采用基于 Web 的图形化管理界面，方便用户配置和日常维护管理。

结构尺寸

尺寸：长*高*深=440*88*472（2U 高度，宽度 19 吋可上架）

重量：7.5Kg（含交换板及电源）

硬件规格

型 号	KT619 矿用无线通信系统
硬件规格	
控制器	CPU：海光 3350E（8 核 16 线程，主频：2.8GHz） DDR1600，最大内存 16G 抗震硬盘架，1T SSD 笔记本固态硬盘，支持 2 个 2.5 寸笔记本硬盘 外部 4 USB2.0 1 VGA 标准 3.5 音频接口 3 个千兆以太网（一个背板，面板 2 个） 操作系统：麒麟、UOS
RJ45 端口	100/1000Mbps 自适应 3 端口（SFP 插槽）自组合
FXS 用户端口	16/32 端口（SFP 插槽）自组合
FXO 中继端口	16 端口（SFP 插槽）自组合
30B+D 端口	4 端口 E1（SFP 插槽）自组合，支持 PIR、NO7、NO1 信令
无线集群板	4 端口（SFP 插槽）自组合
音频板	4 端口（SFP 插槽）自组合

产品规格书

光纤端口	1000BaseFX 2 端口 (SFP 插槽)
系统参数	
属性	槽位数: 8 槽位 应用层级: 背板总带宽: 128Gbps 优先级队列: 8 VLAN ID 范围: 1 ~ 4094 组播主数: 512 MAC 地址表大小: 16 K 包缓冲区大小: 8Mbits 交换延迟 < 5us 支持 IGMP Snooping 和 GMRP 过滤多播封包 支持 Port-based VLAN 口, IEEE 802.1Q VLAN 及 GVRP 协议, 简易网络规划 支持 QoS (IEEE 802.1p/1Q)及 TOS/DiffServ 来增加网络稳定性 支持 stp/Rstp, SNMPv1/v2/v3, 确保网络安全 采用 RMON 提升网络监控机预测能力 支持环网 支持端口镜像功能, 便于在线调试 支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制 支持电源, 端口异常状态继电器输出告警功能
网络安全	支持 IEEE 802.1x 支持 HTTP 支持 RADIUS 支持用户分级 支持 MAC 地址绑定 支持 Console, WEB 管理方式 支持 SNMP v1/v2/v3 8Mbits 交换延迟 < 5us 电源: 支持用户的注册和认证 密码修改提醒, 防密码暴力破解 禁 Ping, 黑/白名单, 系统日志备份
冗余	支持 ERPS 环网技术, 自愈时间<20ms 支持 STP/RSTP/MSTP
组播	支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping 支持 GMRP、支持静态组播
DTMF	DTMF 检测、DTMF 转发: RFC2833, INFO (SIP), 透传
协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 协议
语音处理	G.711, G.729A, G.723.1, GSM, iLBC、回音消除: G.168、动态抖动缓冲, 静音检测 (VAD), 舒适噪声生成 (CNG)
路由	号码转换, 呼叫路由 (500 条)
传真	G.711 透传, T.38 中继
计费	RADIUS 接口
支持 PSTN 访问	E1 ISDN PRI (30 B+D) 适应标准: 中国 T1 ISDN PRI (23 B+D) 适应标准: ANSI NI-2 (北美)
环境和物理性能	
外壳	金属外壳
供电电源	交流 AC110V-220V 宽幅电压 直流 DC36-72V, 支持双电源冗余
工作温度(°C)	-40 ~ 70°C
储存温度(°C)	-50 ~ 80°C
湿相对湿度	5% 到 95%RH 不凝结
平均无故障时间	300,000h

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866359/68/78



www.hzhl.net